

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 DOORBELL PROFESSIONAL POE KIT



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>10 581 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 745 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>11 639 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 058 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | IPKUBT1039                                     |
| Part No.:    | UVC-G4 Doorbell Pro PoE Kit                    |
| Záruka:      | 26 měs.  |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

### Popis

#### Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Professional PoE Kit

**Prémiový UniFi domovní zvonek** s integrovaným **PoE napájením a přiloženým PoE reproduktorem** (chime) pro Plug-and-Play instalaci.

- Integrace s UniFi Protect - Plug & Play
- Vylepšená funkce HDR a výkon při slabém osvětlení
- Programovatelný uvítací displej a sekundární kamera s detekcí zásilek/balíků
- Detekce událostí s umělou inteligencí
- Připojení a napájení pomocí PoE
- Integrované obousměrné audio
- Včetně PoE zvonku (Chime)
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům (venkovní krytí)

**PoE video zvonek** vybavený **primární 5 Mpx kamerou a sekundární 8 Mpx kamerou** (např. pro prohlížení/detekci zásilek). Dále je pak vybaven vestavěným programovatelným **LCM displejem, LED světlem** a obousměrnou **zvukovou komunikací**.

Kamera zvonku je vybavena vysoce kvalitním snímačem s nočním viděním (dosah cca 6 m) a rozlišením videa **1600 × 1200 (2 Mpx) HD při 30 fps**. Navíc zvonek UniFi Protect G4 obsahuje senzor pro upozornění při detekci pohybu.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Přístup pomocí mobilní aplikace UniFi Protect (iOS, Android)
- 5 Mpx kamera s IR LED [výstup videa: 1600 × 1200, 30 fps] + AI detekce
- 8 Mpx kamera [výstup videa: 1600 × 1200, 2 fps, bez IR LED]
- Obousměrná audio komunikace

- Quad-core Arm Cortex-A53 čip
- Senzor pro detekci pohybu + Integrované osvětlení (dosah cca 2 m)
- Vestavěný programovatelný displej (např. pro pokyny kurýrovi)
- Vestavěný mikrofon a reproduktor (mikrofon lze vypnout)
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům (IPX4)

Správa pomocí **aplikace UniFi Protect** verze 2.7.25 (web), 1.11.0 (Android/iOS), případně jejich novější verze.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### UVC-G4 Doorbell Pro PoE

#### Zobrazení:

**Snímací čip:** 5,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 30 fps)

**Snímací čip:** 8,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 2 fps)

**Maximální rozlišení videa:** 1600 × 1200 (4 : 3)

**IR přísvit:** ano (dosah 6 m)

**Úhel záběru (primární kamera):** H: 138°, V: 114°, D: 155°

**Úhel záběru (sekundární kamera):** H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2°

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** GbE RJ-45 port

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, vestavěný mikrofon i reproduktor

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** PoE (DC 37-57 V), příkon do 7 W

**Pracovní teplota:** -30 až +40 °C

**Stupeň krytí:** IPX4

**Rozměry:** 160,6 × 51,7 × 35,1 mm

**Hmotnost:** 264 g (bez držáku)

### UP-Chime PoE

**Funkce:** zvonkohra/zvonek, repro, bzučák

**Rozhraní:** 10/100 MbE RJ-45 port

**Napájení:** PoE (DC 44-57 V), příkon do 3,5 W

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

**Rozměry:** 62 × 62 × 54 mm

**Hmotnost:** 158 g

---

#### Manuál (montážní návod):



<http://dl-origin.ubnt.com/qig/ucv-g4-doorbell-pro-poe-kit/#index>

---



