

## UBIQUITI UISP FIBER XG



Cena celkem:	<b>2 614 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 160 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 875 Kč</b>
Ušetříte:	<b>261 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1158
Part No.:	UISP-FIBER-XG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UISP Fiber XG

**Optická síťová jednotka**, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 10 Gb/s pro downlink (2,5 Gb/s pro uplink)** na vzdálenost **až 20 km**.

- UISP Fiber XG-PON CPE
- 1x 2.5G port RJ-45 LAN (100/1000/2500 MbE) **s podporou pasivního PoE vstupu (24 V)**
- 1x XG-PON optický port (SC/APC), standard ITU-G.987 XGPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 2 až 7 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -9 až -27 dBm
- Podpora režimu Bridge a Router
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP (verze 1.5.7 nebo novější)

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením UISP Fiber XGS OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Ethernet, PON

**Porty:** 1x SC/APC, 1x 2.5G RJ-45, 1x USB-C (pouze napájení)

**Paměť:** 256 MB DDR, 32 MB NOR (flash)

**Max. rychlost linky (non-blocking):** downstream 9,95 Gbit/s; upstream 2,44 Gbit/s

**Provozní vlnová délka:** TX 1270 nm, RX 1577 nm

**Dosah:** 20 km

**Kódování:** NRZ (Scrambled NRZ)

**Napájení:** externí adaptér DC 5 V (3 A) nebo pasivní PoE (24 V), spotřeba max. 8 W

**Provozní teplota:** -15 až +45 °C

**Hmotnost:** 220 g

**Rozměry:** 100 × 100 × 27 mm


---

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/uisp-fiber-xg>

---



\*USB-C 5V DC, 3A adapter included.

---