

## HIKVISION DS-9664NI-I16



Cena celkem:	<b>94 324 Kč</b> <b>(bez DPH: 77 953 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>103 756 Kč</b>
Ušetříte:	<b>9 432 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0904
Part No.:	DS-9664NI-I16
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-9664NI-I16

Záznamové zařízení série Ultra **pro 64 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok **do 320 Mb/s** (200 Mb/s při zapnuté funkci RAID). Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je **VCA** detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.). Šifrovací technologie **TLS** poskytuje bezpečnější přenos streamu. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **16 pozic pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 10 TB** a **eSATA rozhraní**. Aplikace **Hik-Connect** a podpora DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

- 2 rozhraní HDMI (různé zdroje) a 2 rozhraní VGA (různé zdroje)
- Podporuje některé specializované kamery, včetně kamery pro počítání osob/kamery ANPR (automatické rozpoznávání registračních značek)/fisheye kamery (rybí oko)
- Technologie ANR pro zvýšení spolehlivosti úložiště při odpojení od sítě.
- Výměna pevných disků za provozu s možností konfigurace schématu úložiště RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 a RAID10.
- Konfigurovatelný běžný pracovní režim nebo režim Hot Spare pro vytvoření systému N+M Hot Spare.
- Inteligentní vyhledávání vybrané oblasti ve videu a inteligentní přehrávání pro zvýšení efektivity.
- Vkládání údajů z pokladních systémů (POS) přímo do kamerového záznamu (až 32 kanálů).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 64

**Podporovaná rozlišení:** 32\* Mpx, 24\* Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× HDMI 1080p výstup, 2× VGA 1080p výstup, 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 2× RJ-45, 1× RS-232, 1× RS-485, 1× rozhraní pro klávesnici (svorkovnice), 16× alarm vstup, 8× alarm výstup, 1× audio vstup, 2× audio výstup

**HDD:** 16× SATA (max. 10 TB), 1× eSATA

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 496 × 445 × 150 mm

**Hmotnost:** ≤ 12,5 kg

\*32 Mpx nebo 24 Mpx je k dispozici pouze pro 4 kanály při povolení ultra HD režimu.