

## TP-LINK VIGI C430I 4MM



Cena celkem:	<b>1 147 Kč</b> <b>(bez DPH: 948 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 262 Kč</b>
Ušetříte:	<b>115 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0015
Part No.:	VIGI C430I(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C430I

**3megapixelová IP** kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 x 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **WDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **3 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kamerě nebo odstraní/opustí objekty.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Režim chodby:** Umožňuje změnit poměr stran obrazu z 16 : 9 na 9 : 16 a pomáhá tak sledovat dlouhé a úzké oblasti.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: NVR UI, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Rozlišení osob a vozidel



Inteligentní detekce



SmartVid



Night Vision



Chytré kódování videa



Režim pro chodby



PoE



Vzdálený dohled



ONVIF zajišťuje  
kompatibilitu

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS, progresivní sken

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 25 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 4,0 mm: 82,5° horizontálně, 44,9° vertikálně, 99,3° diagonálně

### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ne

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), příkon max. 5 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 123 × 123 × 83 mm