

## ASROCK B650E TAICHI LITE



Cena celkem:	<b>8 485 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 013 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 334 Kč</b>
Ušetříte:	<b>849 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0013
Part No.:	B650E TAICHI LITE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B650E Taichi Lite

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD B650

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 6600+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### AMD B650 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1x USB-C 4.0 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **AMD CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

### **AMD B650 čipová sada**

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **ASMedia ASM1061**

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

## **USB**

1× USB-C 4.0 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

10× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (8 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC4082 Codec

5.1kanálové High Definition Audio

ESS SABRE9218 DAC pro přední panel

Nahimic audio

## **LAN**

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU

6× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

1× Dr. Debug s LED

1× tlačítko Power s LED

1× tlačítko Reset s LED

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× optický S/PDIF výstup

1× USB-C 4.0

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

1× tlačítko Clear CMOS

1× tlačítko BIOS Flashback

2× audio jack

**Rozměry**

30,5 × 26,7 cm

E-ATX formát