

**MSI B760 GAMING PLUS WIFI**

Cena celkem:	<b>4 050 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 347 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 455 Kč</b>
Ušetříte:	<b>405 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2053
Part No.:	B760 GAMING PLUS WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****MSI B760 GAMING PLUS WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

**CPU**

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron  
Patice LGA1700

**Čipová sada**

Intel B760

**Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6800+ (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 OC

**Sloty****Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

**Intel B760 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

3× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

**Grafika**

- 1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

- 4x SATA 6 Gb/s port
- 1x M.2 slot, M key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

- 1x USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 1x USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

## **Audio**

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

- 1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

- Intel Wi-Fi 6E
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO TX/RX
- Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
- Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8pin 12V napájecí konektor
- 1x 4pin ATX 12V napájecí konektor
- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
- 5x 4pin konektor systémového ventilátoru
- 2x konektor předního panelu
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x konektor pro TPM modul (podpora TPM 2.0)
- 1x konektor pro paralelní port
- 1x konektor pro sériový port
- 1x konektor TBT (podpora RTD3)
- 2x 3pin konektor ARGB\_V2 LED
- 1x 4pin konektor RGB LED
- 1x propojka Clear CMOS
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB-C 3.2 Gen1 konektor
- 4x EZ Debug LED
- 2x M.2 slot, M Key
- 4x SATA 6 Gb/s konektor

## **Porty na zadním panelu**

- 1x PS/2 port klávesnice a myši
- 1x DisplayPort
- 1x HDMI
- 4x USB 2.0

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× RJ-45  
2× konektor Wi-Fi antény  
5× audio jack  
1× optický S/PDIF výstup

**Rozměry**

30,48 × 24,384 cm  
ATX formát