

HIKVISION DS-2CD63C5G1-IVS 1,29MM



Cena celkem:	28 031 Kč (bez DPH: 23 166 Kč)
Běžná cena:	30 834 Kč
Ušetříte:	2 803 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1047
Part No.:	DS-2CD63C5G1- IVS(1.29mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD63C5G1-IVS 1,29 mm

12megapixelová panoramatická Fisheye IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3504 x 3504** obrazových bodů, citlivost 0,03 lux (barevně) a funkci snímání v režimu „**rybí oko**“. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **15 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 12 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Objektiv typu rybí oko s úhlem záběru 360°
- Digitální (virtuální) PTZ funkce
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Deep Learning funkce: počítání osob, řazení do front a délka čekací doby, funkce Heat map
- Smart funkce - detekce překročení linie, detekce narušení, detekce zanechání zavazadla, detekce odstranění objektu, detekce rozostření, audio detekce
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Podpora celkem 20 režimů zobrazení
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- 4 integrované mikrofony a reproduktor
- IR technologie s dosahem až 15 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Provozní teplota od -40 °C do +60 °C, vestavěné vyhřívání (heater)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 15 m

Objektiv: $f = 1,29$ mm, rybí oko, horizontální i vertikální úhel záběru 180° (montáž na stěnu), 360° (montáž na strop)

Maximální rozlišení: 3504 × 3504 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)