

**ASROCK B650M PG LIGHTNING WIFI**

Cena celkem:	<b>3 613 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 986 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 975 Kč</b>
Ušetříte:	<b>361 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0098
Part No.:	B650M PG LIGHTNING WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B650M PG LIGHTNING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 8000 a 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD B650

#### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot  
1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

## Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

## Úložišťe

### AMD CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

### AMD B650 čipová sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

## USB

1x USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1x USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

## LAN

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E

802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2

## Interní konektory

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a Power LED

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

3x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

## Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

1x tlačítko BIOS Flashback

3x audio jack

## Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát