

## MIKROTIK L23UGSR-5HAXD2HAXD-NM



Cena celkem:	<b>3 848 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 180 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 232 Kč</b>
Ušetříte:	<b>385 Kč</b>
Kód zboží:	NAAMKR1165
Part No.:	L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM

MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM je výkonný venkovní access point s možností **CPE/PtP instalace s 2,4 GHz/ 5 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)**. Zařízení je vybaveno **čtyřmi konektory MMCX**. Můžete přidat HGO-OUT anténu a máte skvělý všesměrový Access Point nebo anténu mANT30 PA pro vytvoření výkonného PtP spojení na dlouhé vzdálenosti. Disponuje moderním procesorem **Qualcomm Maple** založeným na architektuře ARM, 256 MB paměti RAM, **USB portem pro dodatečné úložiště** nebo jiné potřeby, **Gigabit Ethernet portem s podporou PoE** (Power over Ethernet), **2,5Gb SFP portem** pro optické připojení a volným slotem **miniPCIe**, který umožňuje další přizpůsobení. Lze tak například přidat modem LTE pro záložní mobilní internet – k dispozici je **NanoSIM slot** na spodní straně. Díky stupni krytí IP66 je zařízení v bezpečí před prachem a silnými proudy vody.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**CPU frekvence:** 800 MHz

**Počet jader:** 2

**RAM paměť:** 256 MB

**Porty:** 1× 1GbE RJ-45 LAN, 1× 2,5G SFP port, 1× MiniPCle slot (pro LTE, LoRA karty), 1× NanoSIM slot, 4× MMCX, 1× USB 2.0

**Podpora PoE:** ano

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Stupeň krytí:** IP66

**Rozměry:** 247 × 143 × 48 mm

---

#### Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---